

## FICHA TÉCNICA

### REMOVICK REMOVEDOR DE SUBLIMAÇÃO

#### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: REMOVICK REMOVEDOR DE SUBLIMAÇÃO

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

É um deslocante de tintas e vernizes sintéticos em sublimação. Para a remoção da arte e resíduos de sublimação em materiais rígidos como azulejo, vidro e acrílico, etc.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

<b>Composição:</b>	Hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, espessante e aditivos.
<b>Cor:</b>	Leitoso
<b>Tipo de produto:</b>	Líquido inflamável
<b>Embalagens:</b>	150 mL
<b>Validade:</b>	12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).
<b>Aparência:</b>	Líquido
<b>Diluição:</b>	Pronto para o uso

#### APLICAÇÃO DO PRODUTO

Com o auxílio de um pincel ou trincha, aplicar sobre os substratos a serem limpos. Aguardar de 1 a 2 minutos ou até a pintura apresentar um amolecimento, remover as camadas com uma espátula, esfregar com um pano úmido e em seguida limpar o excesso com um pano limpo e seco. Caso necessário, repetir a operação.

· Recomenda-se testar o produto previamente em uma pequena parte do substrato a ser limpo. Antes de repintar o substrato, retire todo o resíduo do removedor. Utilize luva e óculos de proteção durante a aplicação. O tempo de ação. Varia de acordo com o tipo de tinta e quantidade de camadas sobre a superfície.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAP ou site

[www.transfix.com.br](http://www.transfix.com.br).\*\*Imagens ilustrativa