

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: Primer para fita dupla face TF2400

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O primer TF2400 da transfix é um promotor de adesão que maximiza a aderência entre a fita dupla-face de espuma acrílica e o substrato como superfícies metálicas pintadas e não pintadas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Ciclohexano, acetato de etila, xileno, tolueno e resina epoxi.
Cor:	Levemente amarelado
Tempo de secagem:	De 30 a 90 segundos.
Tipo de produto:	Líquido inflamável
Embalagens:	150mL e 900mL
Rendimento:	Aproximadamente 18 m2 por litro.
Validade:	12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).
Aparência:	Líquido

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIES

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa limitar a aderência do produto. Para melhor resultado na limpeza, utilize um pano que não solte fiapos e álcool isopropílico.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Agite antes de usar. Aplicar com pano que não solte fiapos ou aplicador com feltro, formando uma camada fina e uniforme. O Primer TF2400 deverá ser aplicado em todo o substrato onde será utilizado a fita dupla-face. Aguardar a secagem (de 30 a 90 segundos) e aplicar a fita. Para um melhor resultado, aplique a fita no máximo 01 hora após a aplicação do primer, certificando-se de que a superfície esteja isenta de contaminantes. A fita deve ser aplicada e pressionada com a ajuda de um rolete para garantir o contato total com o primer. Se necessário, o primer pode ser retirado com álcool isopropílico. Esfregar rigorosamente, caso necessário. Manter o ambiente bem arejado durante o uso. Recomendamos usar luvas impermeáveis, óculos de proteção e máscara protetora (EPI).

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAP ou site www.transfix.com.br.**Imagens ilustrativa