

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

TRANSFIX HOBBY ART STAIN COLOR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto impregnante à base de água que penetra nos veios da madeira mantendo o relevo natural, criando uma película protetora que realça os detalhes.

Produto pronto para o uso, de fácil aplicação, secagem rápida e ótimo rendimento.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

| | |
|----------------------------|---|
| Indicação: | Portas, balcões, móveis e artesanato de madeiras em geral. |
| Composição: | Emulsão acrílica, pigmentos e aditivos. |
| Aspecto do produto: | Líquido |
| Tempo de secagem: | Ao toque 2 horas. Cura total aproximadamente 72 horas (25°C e 60% URA). |
| Tipo de produto: | Não inflamável. |
| Embalagens: | Frasco de 100mL |
| Validade: | 12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA). |
| Rendimento: | 12m ² por litro. |
| Cores: | Bronze, Nanquim, Barra de ferro, Névoa, Casca de árvore e tijolo. |

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Preparação da superfície: Superfícies com imperfeições: lixar e eliminar o pó. Corrigir as imperfeições; Superfície com mofo: lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem; Superfície com gordura, óleo ou graxa: lavar com solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar secagem; Superfícies com brilho: lixar até eliminar o brilho e remover o pó, limpando com pano umedecido em água. Aguardar secagem; Superfície com umidade: identificar a origem e tratar de maneira adequada. A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, manchas de gordura ou graxa, sabão e mofo, deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Utilizar rolo ou pincel. Aplicar de duas a três demãos, dependendo da finalidade da aplicação. Deve-se aplicar o produto em toda a superfície, espalhando com rolo ou pincel de maneira uniforme, sua viscosidade é ideal para que o produto penetre com facilidade em diversos tipos de substrato.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.transfix.com.br.**Imagens ilustrativas

Ficha técnica 231 – TRANSFIX HOBBY ART STAIN COLOR
Rev.:01 – 21/03/2023
Químico Responsável: Kelly Cristina da Silva Almeida
CRQ 4ª Região 044100961
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Produzido por:
CNPJ 05.079.776/0001-62
Inscr. Est. 286.213.046.112
Avenida Casa Grande, nº52- Bairro Casa Grande
CEP 09961-350 | Diadema SP